



Шаровые краны т.м. RМ

Шаровые латунные краны RM - лучшее предложение в классе полнопроходных латунных кранов.

Область применения шаровых кранов RM для воды включает в себя холодное и горячее водоснабжение, в том числе - питьевое. Алмазная полировка затворного шара и штока с их последующим хромированием или никелированием исключают преждевременный износ седельных колец и сальникового уплотнения, выполненных, к тому же, из полимеров, устойчивых к абразивному воздействию. Не происходит и прилипания инородных частиц к рабочей поверхности затвора (особенно - в положении «закрыт»), герметичность которого соответствует наиболее высокому классу по ГОСТу 9544-93 - категории «А».

Шаровые краны RM - полнопроходные, ремонтпригодные, повышенного ресурса (средний полный - 55 тыс. циклов). Седельные кольца и уплотнение штока выполнены из термостойкого тефлона с эластомерными добавками. Гайка крепления рукоятки - самоконтрящаяся (возможность самопроизвольного откручивания исключена). Диапазон допустимых температур: от -30 до +150 °С. Нормативное давление - 40 бар.



Кран шаровой гайка/гайка
(обе резьбы внутренние) бабочка



Кран шаровой гайка/штуцер
(одна резьба внутренняя вторая
наружная) бабочка



Кран шаровой с американкой.



Кран шаровой с фильтром.

